RE601

2050 W bovenfreesmachine

- **Geharde en zuiver gevlakte spantang waarmee werktuigen perfect gecentreerd worden opgespannen**
- **Elektronische snelheidsregelaar met constant koppel om de zaagsnelheid constant te houden en de zaagkwaliteit te optimaliseren**
- **Elektronische snelheidsregelaar voor nauwkeuriger werken**
- Spaanblaasinrichting
- Antislip coating voor soepele glijactie
- Asvergrendeling
- Tandwielhuis en zool van persgietaluminium
- Ingebouwd afzuigsysteem in de zool voor perfect zicht op uw werk
- Direct afleesbare diepte-instelling met millimeterschaal
- Transparant stofafzuigmondstuk
- Elektronisch systeem voor constant koppel
- Geharde en zuiver gevlakte spantang
- Gemakkelijke toegang tot koolborstels
- Voorselectie van 3 dieptes d.m.v. revolveraanslag voor serieproductie
- Veiligheidskoolborstels
- Snelheidregelaar voor optimale prestaties in alle materiaalsoorten
- Zuilengeleiders beschermd door stofdichte schermen
- Groter weerstandsvermogen dankzij persgietaluminium tandwielhuis en zool

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2050 W
Max. plunjercapaciteit	60 mm
Diameter spanklem	12 mm
Gewicht	6,2 kg
Onbelast toerental 1	10000 omw/min
Onbelast toerental 2	23000 omw/min

Standaard uitrusting

- 3 frezen
- Kopieerring
- Afzuigmondstuk
- Montagesleutels
- Vormmal
- Parallelgeleider
- Robuuste transportkoffer
- Verloopbus 12 mm - 8 mm

Reference : 1000016271